FINGER ALERT 110 DEGREES

Tartozékok:

2db Ujjbecsípődésgátló profil

Az egyik profil az ajtó belső oldalára, a másik pedig az ajtó külső (zsanér) oldalára.

Az ujjbecsípődés gátló megvédi gyermeke ujjait az ajtó zsanér felőli oldalán a becsípődésektől.



A profil szinte minden ajtótípussal kompatibibilis, melyek maximális vastagsága 5 cm.
A Finger Alert 110⁰ használatakor az ajtót max 110 fokig lehet kinyitni.

Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi instrukciókat, mielőtt felhelyezné az ujjbecsípődésgátló profilokat.
Figyelem: A profilokat kizárólag beltérben lehet alkalmazni. A Finger Alert nem használható a szabadban és a külső ajtókon.

A. A szélesebbik profil felhelyezés azon az oldalon, ahol a zsanér nem látható, amikor az ajtó zárt állapotban van.

1. Lépés Nyissa ki az ajtót és alaposan tisztítsa meg, majd hagyja megszáradni a felületet, biztosítva, hogy az ajtón semillyen zsír és piszok ne maradjon (Lásd. 1. Rajzon).
2. Lépés Zárja be az ajtót. Halványan egy ceruzával húzzon két függőleges vonalat. Az egyiket az ajtón, pontosan 3,5 cm-re a saroktól, a másikat az ajtófélfán 5cm-re a saroktól, a profil magasságával megegyező hosszon (120cm,150cm, 180cm).
(Lásd 2. Rajzon)



3. Lépés Nyissa ki az ajtót 45 fokban és távolítsa el az ujjbecsípődésgátló profil öntapadó oldalán lévő egyik védő fóliát, majd helyezze fel az ajtófélfára a felrajzolt vonalon belül, ügyelve arra, hogy a profil a földtől 0,5 cm-nél ne legyen távolabb.
Ezt követően távolítsa el a másik védőfóliát is és nyomja rá az ajtóra.
(Lásd. 3a és 3b Rajzokon)



- Az ujjbecsípődésgátló profilok szöggel és csavarral is felhelyezhetőek, melnyek érdekében a profilokon található furat. Amennyiben az ajtó, vagy az ajtó félfán vízbázisú festékkel lett lefestve, akkor csavarral, vagy szeggel kell felhelyezni.
- Ha gyermekmegörzőben, bölcsődében, illetve játszóházakban kerülnek alkalmazásra, akkor 30cm-enként rögzíteni kell a profilokat szöggel, vagy csavarral.

Step 4. Ellenőrizze, hogy a profil rendesen feltapadt -e a felületre. Ujjával 2 percig próbálja fel-le mozgatni a profilokat. Ezután csukja be az ajtót és 15 perc után ismételje meg. Amennyiben a felhelyezésre vonatkozó távolságok nincsenek pontosan betartva, akkor előfordulhat, hogy kevésbé lesz hatékony a védelem.



B. A keskenyebb profil felhelyezése a zsanér felöli oldalon.
15 perc elteltével a keskenyebb profil felhelyezése a fenti 4 lépés analógiája szerint végezhető a 2. lépés kivételével.
1. Lépés (Lásd. A 1. Lépés)
2. Lépés Zárja be az ajtót és halványan egy ceruzával húzzon 2 függőleges vonalat pontosan 2cm-re a zsanértól az ajtóra illetve a félfára. Ez biztosítja a helyes pozícióját a profiloknak, majd kövesse a fenti 3. és 4. lépést.

Tartsa meg az instrukciókat a jövőben!

Figyelem
- A Finger Alert 110° ujjbecsípődésgátlóval ellátott ajtókat ne nyissa ki 110 foknál nagyobb szögben. Használjon ajtó blokkolót, amennyiben szükséges, hogy elkerülje az ajtó és az ajtófélfa esetleges sérülését. Amennyiben az ajtó 110°-nál nagyobb szögben van kinyitva, akkor valószínű, hogy leszakad az ajtóról.
- Időszakosan ellenőrizze, hogy a profilok megfelelő tapadással rendelkeznek. A felhelyezést követő 3 hónap után negyedévente javasolt az ellenőrzés.
- Az ujjbecsípődésgátló eltávolítását követően az öntapadó profilok megsérthetik a felületet. Ahhoz, hogy elkerülje a sérülést, a profilokat óvatosan, hosszában, az ajtóra 90 fokos szögben kell lehúzni.

Nyilatkozat
Az Fal 2001 Kft. nem vállal felelősséget, semmilyen közvetlen vagy közvetett személy illetve vagyontárgy sérüléséért, amelyek az ujjbecsípődésgátló hibás felhelyezéséből adódtak, valamint a fenti utasításoktól való eltérések miatti téves felhasználásból következtek be.

A Finger Alert termékek nem helyettesítik a megfelelő felnőtt felügyeletet!

További információkért: www.gyermekbiztonsag.hu/termekeink/ujjbecsipodes-vedelem

arte viva. children first

Fal 2001 Kft.
2053 Herceghalom
Árvalányhaj u. 16.

T: +36 20 464 2672
E: info@gyermekbiztonsag.hu
www.gyermekbiztonsag.hu